

# TL-344Pro

## 桌面型条码打印机



### 高效打印

提供300DPI分辨率, 支持热敏和热转印方式, 最高可达4IPS速度, 轻松应对大批量打印需求。



### 纸张精确定位

双穿透传感器设计, 可满足多列标签、服装吊牌等特殊介质定位打印需求。



### 自适应功能

具备碳带自适应和纸张状态自适应功能, 用户无需设置碳带和纸张的状态, 装上即打, 使用简单方便。

### 应用领域



服装行业吊牌



洗水唛



商超零售



批发市场标签

# DESKTOP BARCODE PRINTER

# TL-344Pro



## 便捷操作设计

前翻盖开放式机身和90°机芯开启结构，大幅提升操作空间和耗材安装效率。



## 直观的状态反馈

借助电源、状态、故障指示灯和单一进纸按键，可轻松操作和识别打印机状态。



## 灵活连接与扩展配件

提供USB口、网络接口、并口、串口及WIFI和蓝牙扩展，优化工作连通性。配备剥离器与切刀，满足不同打印需求。



## 技术参数

型号	TL-344Pro
仿真	TSPL
打印方式	热敏/热转印
打印分辨率	300DPI
最大打印宽度	106mm
打印速度	102mm/s (300dpi)
碳带规格	内径:25 mm 外径:68mm 宽度:30-110mm 长度:300m
介质规格	厚度:0.06mm~0.18mm 宽度:25mm~118mm 外径:127mm 内径:25.4mm / 38mm
介质类型	卷筒式、折叠式(连续纸、非连续纸、连续吊牌、腕带、普通纸或各种票据)
介质分离方式	手动撕纸、自动切纸、剥离方式
内存/缓存	SDRAM:32MB FLASH:8MB
接口	标配:USB2.0 选配:RS-232串口、并口、以太网口、Wi-Fi、蓝牙
尺寸	230mm(宽)×290mm(深)×176mm(高)
环境	工作:5~40°C 20%~95%RH(无冷凝) 储存:-40~60°C ≤95%RH(40°C, 无凝露)
选件	切刀、剥离器

公司名称: 武汉远平宏大信息技术有限公司

办公地址: 武汉市江夏区佛祖岭街道葛洲坝太阳城6幢1层2号

服务热线: 400-998-7019

网址: www.yp-info.com



视频号



抖音号



小红书



微信号